

230V 50Hz, copper windings

Product name	Ordering code	EEI	Lamp current [A]	Tw [°C]	$\Delta T/\Delta T_{abn.}$ [°C]	Weight [kg]	Dimensions [mm]				
							A1	A2	B1	C1	D1
BTA 15W 230V B2	9130 121 20446	B2	0,31	130	55/95	0,48	155	140	39	28	4,2
BTA 18W 230V B2	9137 002 73546	B2	0,37	130	50/90	0,55	155	140	39	28	4,2
BTA 18W 230V C	9130 154 30446	C	0,37	130	65/110	0,48	155	140	39	28	4,2
BTA 2x18W 230V B1	9137 002 74746	B1	0,37	130	65/130	0,48	155	140	39	28	4,2
BTA 30W 230V B2	9137 002 74046	B2	0,36	130	55/115	0,55	155	140	39	28	4,2
BTA 30W 230V C	9130 241 20446	C	0,36	130	60/145	0,48	155	140	39	28	4,2
BTA 36W 230V B1	9130 321 20446	B1	0,43	130	35/95	0,78	195	180	39	28	4,2
BTA 36W 230V B2	9137 002 73946	B2	0,43	130	55/160	0,55	155	140	39	28	4,2
BTA 36W 230V C	9137 002 73846	C	0,43	130	50/125	0,55	155	140	39	28	4,2
BTA 36W 230V C65	9137 002 73746	C	0,43	130	65/155	0,55	155	140	39	28	4,2
BTA 58W 230V B2	9130 370 30446	B2	0,67	130	50/125	0,94	195	180	39	28	4,2
BTA 58W 230V C	9137 002 51546	C	0,67	130	55/125	0,77	195	180	39	28	4,2

230V 50Hz, aluminium windings

Product name	Ordering code	EEI	Lamp current [A]	Tw [°C]	$\Delta T/\Delta T_{abn.}$ [°C]	Weight [kg]	Dimensions [mm]				
							A1	A2	B1	C1	D1
BTA 18W 230V B2 A SI	9137 002 74846	B2	0,37	140	45/80	0,68	155	140	39	28	4,2
BTA 18W 230V C A SI	1010 102 10746	C	0,37	140	60/110	0,49	155	140	39	28	4,2
BTA 2x18W 230V B1 A SI	9137 002 85246	B1	0,37	140	60/125	0,58	155	140	39	28	4,2
BTA 30W 230V B2 A SI	1010 102 10546	B2	0,36	140	55/135	0,58	155	140	39	28	4,2
BTA 36W 230V B2 A SI	9137 002 85146	B2	0,43	140	45/150	0,68	155	140	39	28	4,2
BTA 36W 230V C A SI	1010 102 10446	C	0,37	140	50/175	0,58	155	140	39	28	4,2

240V 50Hz, copper windings

Product name	Ordering code	EEI	Lamp current [A]	Tw [°C]	$\Delta T/\Delta T_{abn.}$ [°C]	Weight [kg]	Dimensions [mm]				
							A1	A2	B1	C1	D1
BTA 18W 240V B2	9137 002 71846	B2	0,37	130	50/95	0,55	155	140	39	28	4,2
BTA 36W 240V B2	9137 002 71946	B2	0,43	130	40/105	0,78	195	180	39	28	4,2
BTA 58W 240V B2	9130 370 30546	B2	0,67	130	50/140	0,94	195	180	39	28	4,2

240V 50Hz, aluminium windings

Product name	Ordering code	EEI	Lamp current [A]	Tw [°C]	$\Delta T/\Delta T_{abn.}$ [°C]	Weight [kg]	Dimensions [mm]				
							A1	A2	B1	C1	D1
BTA 18W 240V B2 A SI	9137 002 90946	B2	0,37	140	55/95	0,68	155	140	39	28	4,2
BTA 2x18W 240V B1 A SI	9137 002 88846	B1	0,37	140	60/125	0,58	155	140	39	28	4,2
BTA 2x18W 240V C A SI	1010 102 10646	C	0,37	140	55	0,53	155	140	39	28	4,2
BTA 36W 240V B2 A SI	9137 002 91046	B2	0,43	140	55/165	0,68	155	140	39	28	4,2

220V 60Hz, aluminium windings

Product name	Ordering code	EEI	Lamp current [A]	Tw [°C]	$\Delta T/\Delta T_{abn.}$ [°C]	Weight [kg]	Dimensions [mm]				
							A1	A2	B1	C1	D1
BTA 18W 220V 60Hz C A SI	1010 102 11041	C	0,37	140	55/100	0,49	155	140	39	28	4,2
BTA 2x18W 220V 60Hz C A SI	1010 102 11241	C	0,37	140	50/130	0,42	155	140	39	28	4,2
BTA 36W 220V 60Hz C A SI	1010 102 11141	C	0,37	140	55/135	0,49	155	140	39	28	4,2