

Tuburi rigide

DOMO Tub Rigid Tip Mediu 750N



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
30-21007-016	16	16	13	GRI	M	3	150
30-21008-020	20	20	17,5	GRI	M	3	150
30-21009-025	25	25	22	GRI	M	3	75
30-21010-032	32	32	29	GRI	M	3	75
30-21011-040	40	40	37	GRI	M	3	45
30-21012-050	50	50	46,5	GRI	M	3	45



DESCRIERE GENERALĂ



- Rigid
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice aparente, încastate în tencuială și în beton
- Protecție UV

PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la $22 \pm 2^\circ\text{C}$
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5°C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 750 N / 5cm
 m:2kg / h:100mm
 -15°C
 $+60^\circ\text{C}$
 2 kv / 15 min
 > 100 MQ



STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-21/2004

FORTE Tub Rigid Tip Greu 1250N



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
30-21001-016	16	16	12,5	GRI	M	3	150
30-21002-020	20	20	17	GRI	M	3	150
30-21003-025	25	25	21,5	GRI	M	3	75
30-21004-032	32	32	28,5	GRI	M	3	75
30-21005-040	40	40	36,5	GRI	M	3	45
30-21006-050	50	50	46	GRI	M	3	45



DESCRIERE GENERALĂ



- Rigid
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice aparente, încastate în tencuială și în beton
- Protecție UV

PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la $22 \pm 2^\circ\text{C}$
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5°C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 1250 N / 5cm
 m:2kg / h:300mm
 -15°C
 $+60^\circ\text{C}$
 2 kv / 15 min
 > 100 MQ



STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-21/2004

Accesorii de legătură tuburi rigide și flexibile

Cuple



COD	TIP	CONLUCREAZĂ CU TUBURI	CULOARE	U.M.	AMBALARE	AMBALARE
					(Pungă)	(Cutie)
38-21001-016	16	OD Ø 16 mm	GRI	BUC	10	400
38-21002-020	20	OD Ø 20 mm	GRI	BUC	10	250
38-21003-025	25	OD Ø 25 mm	GRI	BUC	10	150
38-21004-032	32	OD Ø 32 mm	GRI	BUC	5	80
38-21005-040	40	OD Ø 40 mm	GRI	BUC	10	10
38-21006-050	50	OD Ø 50 mm	GRI	BUC	10	10



DESCRIERE GENERALĂ

- Grad de etanșeitate IP 54

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-22/2004

