

CAMERĂ IP PRO CUBE 3 MP

SPECIFICAȚII

CAMERA	
Senzor imagine	1/3" CMOS Scanare Progresivă
Iluminare min.	0,07 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux cu IR,
Viteză fotografiere	1/3 s - 1/100.000 s
Lentilă	4 mm@ F 2,0 (2,8 mm, 6 mm opțional) Unghi de vizibilitate: 92,5°(2,8 mm), 73,1° (4 mm), 46° (6 mm)
Montare lentilă	M12
Zi & noapte	Filtru comutare IR cu comutare automată
Reducere digitală de zgomot	3D
Gamă largă dinamică	WDR digital
STANDARD COMPRESIE	
Compresie video	H.264/ MJPEG
Bit rate video	32 Kbps – 12 Mbps
Flux dublu	Da
IMAGINE	
Rezoluție maximă	1280 × 960
Cadre pe secundă	50Hz: 20 fps (2048 × 1536), 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2048 × 1536), 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720)
Setări imagine	Saturație, luminozitate, contrast ajustabile prin software client sau web browser
Compensare lumină de fond	Da, opțional pe zone
ROI	Suport
REȚEA	
Stocare rețea	NAS (Suport NFS, SMB, CIFS)
Declanșare alarmă	Detectare mișcare, alarmă efracție, excepție stocare
Protocoloale	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6, Bonjour)
Generalități	Dual stream, heartbeat, oglindă, Watermark
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
INTERFAȚĂ	
Interfață comunicare	Interfață ethernet 1 RJ45 10M/100M
Stocare on-board	Micro SD/SDHC/SDXC slot încorporat, până la 64 GB
GENERAL	
Condiții de funcționare	-30°C - 60°C, umiditate < 95% (fără condens)
Alimentare	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Consum	max. 5 W
Nivel protecție efracție	IP66
Acoperire IR	10 m
Dimensiuni	Φ66 x 91,5 x 131.3 mm (2,60" x 3,60" x 5,17")
Greutate	400 g



CARACTERISTICI

- Rezoluție de până la 3 megapixel (1280 × 960 @ 30 fps)
- Compresie video standard cu raport mare de compresie, codare ROI (regiunea de interes)
- Progressive scan CMOS
- Micro SD/SDHC/SDXC card slot încorporat, până la 64 GB
- Gama aprox IR. 10 metri
- Audio two-way
- Microfon și speaker încorporat
- Suport Wi-Fi, suport configurare WPS cu o singură atingere(-W)
- Suport PIR(detectare infraroșu pasiv)
- IR cut filter cu comutator automat
- PoE (Power over Ethernet)
- Reducere digitală a zgomotului 3D
- Suport dual stream și sub-stream pentru supraveghere mobilă
- Fixare integrată pentru instalare ușoară
- Suport compensare lumină din spate, Digital Wide Dynamic Range, shutter electronic automat și așa mai departe
- Alte funcții: heartbeat, oglindă, buton de resetare, etc
- Suport detectare intruziune, detectare încrucișare de linii
- Suport VCA, care este compatibil cu NVR pentru a doua oară a căutării și analizei video


SCENARIILE DE APLICARE

- Este potrivit pentru monitorizarea spațiului interior cu calitatea imaginii HD precum piață mică, locuință, birou. De asemenea, poate fi utilizat într-o gamă mică de spații precum spațiu de depozitare neasistat, hol, birou de contabilitate, camera motoarelor, garaj, etc.

SPECIFICAȚII

- seria * "-W" suport Wi-Fi (802.11b/g/n) și modulele cu funcția Wi-Fi nu suportă protocolul 802.1X.
- *Fără adaptor de curent în cazul implicit.

DIMENSIUNI



Cote exprimate în mm

MODEL

- SP-1131.CAM3MP-HDIW5