

Tuburi flexibile

COMBO Spiral Tip Ușor 320N



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
31-21025-016	26	27	28	GRI	M	50	200
31-21026-020	20	20	15,3	GRI	M	50	200
31-21027-025	25	25	19,2	GRI	M	50	50
31-21028-032	32	32	25,4	GRI	M	50	50

DESCRIERE GENERALĂ



- Flexibil, pliabil
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice încastate în tencuială

PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la $22 \pm 2^\circ\text{C}$
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5°C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 320 N / 5 cm 2
 m:1kg / h:100mm 2
 -5°C 2
 $+60^\circ\text{C}$ 1
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ



STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004

COMBO Spiral Tip Ușor 320N cu fir



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
31-21037-016	26	27	28	GRI	M	50	200
31-21038-020	20	20	15,3	GRI	M	50	200
31-21039-025	25	25	19,2	GRI	M	50	50
31-21040-032	32	32	25,4	GRI	M	50	50

DESCRIERE GENERALĂ



- Flexibil, pliabil
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice încastate în tencuială

PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la $22 \pm 2^\circ\text{C}$
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5°C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 320 N / 5 cm 2
 m:1kg / h:100mm 2
 -5°C 2
 $+60^\circ\text{C}$ 1
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ



STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004

DOMO Spiral Tip Mediu 750N



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
31-21001-016	16	16	11	GRI	M	50	50
31-21002-020	20	20	15	GRI	M	50	50
31-21003-025	25	25	19	GRI	M	50	50
31-21004-032	32	32	25	GRI	M	50	50
31-21005-040	40	40	31,5	GRI	M	25	25
31-21006-050	50	50	40	GRI	M	25	25

DESCRIERE GENERALĂ



- Flexibil, pliabil. Protecție UV
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice încastate în tencuială și în beton

PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la $22 \pm 2^\circ\text{C}$
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5°C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 750 N / 5 cm 3
 m:2kg / h:100mm 3
 -15°C 3
 $+60^\circ\text{C}$ 1
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ



STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-22/2004