



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED 80S/840 PSU L1800

Alb neutru 840 - Power supply unit

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă - exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information			
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °	Flux luminos constant	No
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	20
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	În conformitate cu UE RoHS	Da
Număr de unități de echipament	1 unit	Indice unificat de orbire CEN	Not applicable
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]	Operating and Electrical	
Balast inclus	Da	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Tip de sistem optic	S	Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120°	Consum de curent CLO inițial	- W
Interfață sistem de comandă	-	Consum de curent CLO mediu	- W
Conexiune	Unitate de conectare cu 2 pini	Curent de pornire	4,5 A
Cablu	-	Țimp de pornire	0,132 ms
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II	Factor de putere (min.)	0.9
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s	Controls and Dimming	
Marcaj de inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Marcaj CE	CE mark	Mechanical and Housing	
Marcaj ENEC	-	Material carcasă	Polycarbonat
Perioadă de garanție	3 ani		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Polycarbonat
Material fixare	Oțel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă	Opal
Lungime totală	1801 mm
Lățime totală	69 mm
Înălțime totală	59 mm
Culoare	Gray and white
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	59 x 69 x 1801 mm (2.3 x 2.7 x 70.9 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	8000 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	120 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>80
Tricromatică inițială	<5
Putere de intrare inițială	65 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare a echipamentului de control	7,5 %
la durata medie de viață utilă 50000 h	
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă * 50.000 h	L70

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-20 to +45 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Product Data

Cod complet produs	871016336295399
Nume comandă produs	WT060C LED 80S/840 PSU L1800
EAN/UPC – Produs	8710163362953
Cod de comandă	36295399
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Material SAP	911401893180
Greutate netă SAP (bucată)	1,200 kg



Cote



Model	A	B	C	D	E	F	G	H
L800	80	80	80	800	100	100	100	100
L1200	80	80	80	1200	100	100	100	100
L1600	80	80	80	1600	100	100	100	100
L1800	80	80	80	1800	100	100	100	100

WT060C LED 80S/840 PSU L1800

LEDINAIRE WT060C Waterproof

