

Doze de conexiune

155X105



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21044-155	155x105	105x155x45	GALBEN	BUC	40

DESCRIERE GENERALĂ



- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confeționate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
 Glow wire test
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară

IP 3X
 850°C
 - 15°C
 + 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



220X160



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21045-220	220x160	160x220x75	GALBEN	BUC	6

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confeționate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
 Glow wire test
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară

IP 3X
 850°C
 - 15°C
 + 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

ÎN CURÂND: Doză de derivație rotundă Ø 100

