


Sisteme de doze de conexiune etanșe cu predecupări

Doze pătrate cu predecupări - capac prin presare IP 54



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-21040-808	80x80	80x80x40	GRI	BUC	60



DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată
- Protecție UV

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 54
850°C
- 15°C
+ 60°C


STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Doze pătrate cu predecupări - capac prin înșurubare IP 55



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-21041-100	100x100	100x100x50	GRI	BUC	60
32-21045-100	100x100	100x100x50	GRI	BUC	60
32-21042-120	120x80	120x80x50	GRI	BUC	50
32-21043-150	150x110	150x110x70	GRI	BUC	24
32-21044-190	190x145	190x145x70	GRI	BUC	24



DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată
- Protecție UV

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 55
850°C
- 15°C
+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002




Sisteme de doze de conexiune etanșe cu pereți netezi

Doze etanșe cu pereți netezi IP 65



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-21030-190	190x145	190x145x70	GRI	BUC	24
32-21031-245	245x190	245x190x90	GRI	BUC	16
32-21032-300	300x215	300x215x125	GRI	BUC	6
32-21033-380	380x300	380x300x125	GRI	BUC	4



DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 65
850°C
- 15°C
+ 60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

